

Ref: **DP202/PC-R2**

Euronorm Line

Table frigorifique, ventilé, 3 portes EN 600x400 (550L)



·**mm (LxPxH) :**2017x800xh880/900

·**T° :** 0° +8

·**kW :**0,36

·**Volt :** 230/1N 50Hz

·**kg :** 148

·**M³ :** 1,98

- En dotation : 7 paires de glissière EN 600x400, par porte.
- 1 évaporateur.
- 4 pieds en inox réglables.
- Structure monobloc, réalisation intérieur et extérieur (arrière également) en acier inox austénitique (alimentaire).
- Top supérieur en acier inox AISI 304 (démontable) épaisseur (40 mm).
- Fond intérieur embouti, avec bouchon de drain (gros entretien), angles arrondis (sans aspérités), crémaillères et glissières (réglables) en (L) en acier inox (espacement 65 mm).
- Portes (réversibles) avec poignée intégré (non apparente et non saillante), joint magnétique (remplacement aisé, sans outillage), charnières avec rappel automatique (blocage à 90°).
- Groupe compresseur en classe climatique 4, condenseur ventilé, logé du côté droit, accessibilité frontale (panneau sur charnières), disposé sur glissières "extractible", facilité pour l'entretien et SAV.
- Réfrigérant R290.
- Evaporateur ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires, complètement caché (non apparent).
- Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche) programmable, display en façade.
- Dégivrages automatiques programmables à souhait, évaporation automatique du condensat.
- Isolation en polyuréthane sans CFC (40 Kg/m3).
- Pieds en inox réglables.
- Appareils construits dans le respect de normatives (CE) en vigueur.

PLUS:

- Les nouvelles tables Euronorm Line sont "écoresponsables" de par leur réfrigérant R290.